

Sickerschacht DN 1000 – DN 2500 aus Schachtringen nach DIN 4034 Teil 2 mit Falz



HENTZSCHEL-BETON • Weinberge 9-11 • 04910 Elsterwerda

Schächte zur Versickerung von nicht schädlich verunreinigtem Niederschlagswasser,
(=Regenwasser) nach ATV A138, mit Abdeckung Kl. A – begehbar inkl. Prallplatte

Typ	Lichte Weite	Einbautiefe	Zulauf-tiefe	davon Si-ckerringe	Gewicht	Art.-Nr.	Preis
	mm	m	m	m	to		
Si 101	1000	2,20	1,00	1,00	1,65	2127S1	275,00
Si 102	1000	2,70	1,00	1,50	2,02	2127S2	315,00
Si 103	1000	3,20	1,00	2,00	2,40	2127S3	360,00
Si 104	1000	3,70	1,00	2,50	2,80	2127S4	400,00
Si 105	1000	4,20	1,00	3,00	3,15	2127S5	440,00
Si 106	1000	4,70	1,00	3,50	3,53	2127S6	485,00
Si 121	1200	2,20	1,00	1,00	2,07	2128S1	395,00
Si 122	1200	2,70	1,00	1,50	2,54	2128S2	475,00
Si 123	1200	3,20	1,00	2,00	3,00	2128S3	555,00
Si 124	1200	3,70	1,00	2,50	3,48	2128S4	635,00
Si 125	1200	4,20	1,00	3,00	3,95	2128S5	715,00
Si 126	1200	4,70	1,00	3,50	4,42	2128S6	800,00
Si 151	1500	2,20	1,00	1,00	2,34	2129S1	495,00
Si 152	1500	2,70	1,00	1,50	2,86	2129S2	580,00
Si 153	1500	3,20	1,00	2,00	3,37	2129S3	665,00
Si 154	1500	3,70	1,00	2,50	3,89	2129S4	750,00
Si 155	1500	4,20	1,00	3,00	4,40	2129S5	830,00
Si 156	1500	4,70	1,00	3,50	4,92	2129S6	915,00
Si 202	2000	2,05	0,75	1,50	3,20	2138S2	710,00
Si 203	2000	2,30	0,75	1,75	3,55	2138S3	760,00
Si 204	2000	2,80	0,75	2,25	4,28	2138S4	890,00
Si 205	2000	3,30	0,75	2,75	4,99	2138S5	990,00
Si 206	2000	4,05	0,75	3,50	6,07	2138S6	1170,00
Si 252	2500	2,10	0,80	1,50	4,10	2534S2	895,00
Si 253	2500	2,35	0,80	1,75	4,57	2534S3	970,00
Si 254	2500	2,85	0,80	2,25	6,02	2534S4	1140,00
Si 255	2500	3,35	0,80	2,75	7,00	2534S5	1290,00
Si 256	2500	4,10	0,80	3,50	8,45	2534S6	1535,00

*Die Größe des Sickerschachtes richtet sich nach der Aufnahmefähigkeit des Bodens.
(Bodenart & Durchlässigkeit)*

Bodenart	Durchlässigkeit	Kf-Wert
Feinkies	stark durchlässig	10^{-3} bis 10^{-2} m/s
Feinsand	durchlässig	10^{-5} bis 10^{-4} m/s
Schluff	schwach durchlässig	10^{-8} bis 10^{-5} m/s

Alle Preise in EURO zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer, ab Werk Elsterwerda.

Tel.: (0 35 33) 48 22-0, 48 22-20 oder 48 22-21 • Fax: (0 35 33) 48 22 66 • e-mail: info@hentzschel-beton.de • internet: www.hentzschel-beton.de