

Vollbiologische Kleinkläranlage nach EN 12566-3

SBR – BIO-Kleinkläranlage System Klaro Belebungsanlage im Aufstaubetrieb mit Abwasserbelüftung Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-55.31-582 / Ablaufklasse C

Betonbehälter in Ringbauweise EN 12566-3
mit innenliegender Abdeckung Kl. A,
Klaro Einbaueinheit, 10 m Schlauchpaket
Steuerschrank für Innenaufstellung, Probenahme,
Spannungsausfallerkennung



Die Reinigung des zufließenden Abwassers erfolgt durch:

- Beschickung des Behandlungsbeckens
- Belüftungsphase
- Absetzphase
- Klarwasserabzug

Nenn- weite	Inhalt cbm	maximal anzuschl. Einwohner	Zulauf- tiefe Z (mm)	Einbau- tiefe H (mm)	schwerstes Einzelteil kg	Gesamt- gewicht kg	Artikel- nummer	Preis
2000	4,0	4	750	2100	2120	4535	2209K	2610,00
2000	4,5	6	750	2350	2120	5100	2210K	2710,00
2000	5,0	8	750	2600	2120	5510	2211K	2820,00
2500	6,0	8	800	2150	3100	6645	2212K	3355,00

Technische Änderungen vorbehalten.

Zubehör und Zulagen

Abdeckung Kl. B125 – PKW (Einbau- und Zulauftiefe + 130 mm)	130,00
Auftriebssicherung am Bodenteil DN 2000	160,00
Auftriebssicherung am Bodenteil DN 2500	220,00
Fugenmörtel, Sack a 25 kg	26,00
Kranleistung je angefangene ½ Stunde	55,00

Alle Preise in EUR zzgl. gesetzlicher USt., ab Werk Elsterwerda.