










Schachtbauteile – DN 1000 nach DIN 4034 Teil 2 mit Falz



HENTZSCHEL-BETON • Weinberge 9-11 • 04910 Elsterwerda

Wandstärke: 9 cm – max. Einbautiefe: 10,00 m.

		Gewicht Kg	Art.-Nr.
Schachtabdeckung – nur begehbar			
	Mannlochdeckel AP-F 1000 / 80 m. Öffn. und einliegenden Deckel	215	3305
	2-teiliger Deckel AP-F 1000 / 60	200	3307
Abdeckplatte - Falz			
	AP-F 1000 / 200 Kl. B125 – 1 Öffn. 625	370	2303
	AP-F 1000 / 200 Kl. D400 – 1 Öffn. 625	380	2304
Schachthals – Falz			
	SH-F 1000 / 625 x 600 o. SE	430	2256
	SH-F 1000 / 625 x 600 m. SE	440	2257
	SH-F 1000 / 625 x 300 o. SE, Kl. B125	220	3156
	SH-F 1000 / 625 x 300 m. SE, Kl. B125	230	3152
Schachtring – Falz			
	SR-F 1000 / 250	185	2011
	SR-F 1000 / 500	380	2061
	SR-F 1000 / 1000	745	2058
	SR-F 1000 / 250 m. SE	190	2012
	SR-F 1000 / 500 m. SE	390	2062
	SR-F 1000 / 1000 m. SE	765	2059
	SR-F 1000 / 500 m. 1 Öffn. Bruchrau	370	2106
	SR-F 1000 / 500 m. 1 Öffn. Bruchrau SE	375	2106E
	SR-F 1000 / 500 m. 2 Öffn. Bruchrau	360	2107
	SR-F 1000 / 500 m. 2 Öffn. Bruchrau, SE	370	2107E
	SR-F 1000 / 500 m. 2 Öffn. Bruchrau 90° abgewinkelt	370	2108
	SR-F 1000 / 500 mit 2 Öffnungen unten gegenüberliegend Bruchrau (Hundehütten)	360	2063

Schachtbauteile – DN 1000 nach DIN 4034 Teil 2 mit Falz



HENTZSCHEL-BETON • Weinberge 9-11 • 04910 Elsterwerda

Wandstärke: 9 cm – max. Einbautiefe: 10,00 m.

Gewicht
kg

Art.-Nr.

Schachtring – Falz mit Boden



SR-F 1000 / 500	m. Boden	560	2141
SR-F 1000 / 500	m. Boden, SE	565	2142
SR-F 1000 / 500	m. Boden, 1 Öffn.	550	2144
SR-F 1000 / 500	m. Boden, 1 Öffn., SE	555	2144E
SR-F 1000 / 500	m. Boden, 2 Öffn.	540	2145
SR-F 1000 / 500	m. Boden, 2 Öffn., SE	545	2145E

Sickerring – Falz



SiR-F 1000 / 500		375	2127
------------------	--	-----	------

Fußauflagering – Falz

FAR-F 1000 / 250		330	2271
------------------	--	-----	------