










Schachtbauteile – DN 800 nach DIN 4034 Teil 2 mit Falz



HENTZSCHEL-BETON • Weinberge 9-11 • 04910 Elsterwerda

Wandstärke: 9 cm – max. Einbautiefe: 10,00 m.

		Gewicht kg	Art.-Nr.
	Schachtabdeckung – nur begehbar Mannlochdeckel AP-F 800 / 80 m. Öffn. und einliegenden Deckel	110	3308
	2-teiliger Deckel AP-F 800 / 60 Abdeckplatte - Falz	100	3306
	AP-F 800 / 200 Kl. B125 – 1 Öffn. 625	175	2327
	AP-F 800 / 200 Kl. D400 – 1 Öffn. 625	180	2312
	Schachthals – Falz SH-F 800 / 625 x 600 o. SE	350	2251
	SH-F 800 / 625 x 600 m. SE	360	2252
	Schachtring – Falz SR-F 800 / 250	155	2001
	SR-F 800 / 500	310	2051
	SR-F 800 / 1000	615	2055
	SR-F 800 / 250 m. SE	160	2002
	SR-F 800 / 500 m. SE	320	2052
	SR-F 800 / 1000 m. SE	635	2054
	SR-F 800 / 500 m. 1 Öffn. Bruchrau	305	2101
	SR-F 800 / 500 m. 2 Öffn. Bruchrau	295	2102
	SR-F 800 / 500 m. 2 Öffn. Bruchrau 90° abgewinkelt	295	2103
	Schachtring – Falz mit Boden SR-F 800 / 500 m. Boden	455	2131
	SR-F 800 / 500 m. Boden, 1 Öffn.	445	2134
	SR-F 800 / 500 m. Boden, 2 Öffn.	435	2135
	Sickerring – Falz SiR-F 800 / 500	305	2126